



DESCRIPCIÓN

Minicargador compacto de alta potencia y gran versatilidad, diseñado para trabajos en espacios reducidos y condiciones exigentes. Su estructura robusta y compatibilidad con múltiples accesorios permiten un desempeño eficiente en labores de excavación, carga, nivelación y demolición. Ofrece estabilidad, maniobrabilidad y productividad en distintos entornos de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CAT 246D3
TIPO	Minicargador de dirección deslizante
POTENCIA NETA	74 HP (55,4 kW)
CAPACIDAD OPERATIVA NOMINAL	1.000 kg
CARGA DE VUELCO	2.041 kg
PESO OPERATIVO	3.392 kg
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	91 L
VELOCIDAD MÁXIMA	11,8 km/h
SISTEMA HIDRÁULICO	Estándar / Alto flujo (opcional)
ALTURA HASTA LA CIMA DE LA CABINA	1.990 mm
ANCHO TOTAL (CON BALDE)	1.680 mm
LARGO TOTAL (SIN ACCESORIO)	3.330 mm

ACCESORIOS COMPATIBLES

- ✓ Balde estándar
- ✓ Balde de alto volumen
- ✓ Horquilla paletizadora
- ✓ Martillo hidráulico
- ✓ Ahoyador
- ✓ Barredora
- ✓ Cucharón mezclador
- ✓ Y más...



ALTO DESEMPEÑO

Motor potente que permite trabajar con alta eficiencia en distintas aplicaciones.



VERSATILIDAD OPERATIVA

Compatible con múltiples accesorios para adaptarse a diferentes tareas.



MANIOBRABILIDAD SUPERIOR

Diseño compacto ideal para espacios reducidos y de difícil acceso.



SEGURIDAD Y CONTROL

Cabina ergonómica y sistemas que facilitan una operación segura y precisa.



RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Estructura robusta preparada para trabajos intensivos.



APLICACIONES

Movimiento de tierra, carga y descarga, nivelación de terrenos, limpieza de superficies, demolición ligera, trabajos en construcción, agricultura, industria y mantenimiento general.



TELÉFONO
+56 9 6340 7720



CORREO
rentamocat@gmail.com



WEB
www.rentalmocat.cl



UBICACIÓN
Temuco, Chile